

# Beeplak<sup>®</sup> System



Caractéristiques	Nominal	Tolérance	Norme
<b>COUVERTURES</b>			
Type de papier	TESTLINER		
Grammage	300 g/m <sup>2</sup>	+/- 4 %	ISO 536
Colle	PVA		
Impression face supérieure	BEEPLAK	EN CONTINU	
<b>NID D'ABEILLE</b>			
Type de papier	FLUTING		
Grammage	140 g/m <sup>2</sup>	+/- 4 %	ISO 536
Humidité	< 12%		ISO 287
Maille	21AL mm		
Épaisseurs	39/49/59/69/79/89/99/149 mm	+/- 0.2 mm	
Colle	PVA		
Résistance à la compression	1.3 kg / cm <sup>2</sup>	+/- 4 % / cm <sup>2</sup>	ISO 12048
Rainurage face intérieure	3 x 3 mm	+/- 1.5 mm	
<b>PANNEAUX</b>			
Épaisseurs	40/50/60/70/80/90/100/150 mm	+/- 1 mm	
Largeur	1200 mm	+/- 10 mm	
Longueur	2400 mm	+/- 12 mm	

## DONNÉES PRODUIT

Plaque de 1200 x 2400 mm (2.88 m <sup>2</sup> )								
Épaisseur (mm)	40	50	60	70	80	90	100	150
Nbre plaques / palette	60	48	40	34	30	27	24	16