

COFRABAND MOUSSE ADHÉSIVE À CELLULE OUVERTE



DESTINATIONS

COFRABAND est une mousse flexible de polyuréthane, destinée à étancher les joints de moules pour béton, ainsi qu'à étancher à l'air et à l'eau les panneaux préfabriqués entre eux.

CARACTÉRISTIQUES

- Mousse adhésive 1 face livrée par botte de 100 ml
 - au profil 25 x 25 Lg 2.00 ml
 - au profil 50 x 50 Lg 2.00 ml
 - OU profil spécial sur demande
- Mousse adhésive ou non, en plaques de différentes épaisseurs format 2.00 ml x 1.00 ml / Possibilité de découpes spéciales
- Type d'adhésif : résine caoutchouc synthétique

Caractéristiques physiques	Valeurs	Unités	Normes de référence
Masse volumique	17.3	Kg/m ³	ISO 845
Résistance à l'indentation ILD à 25%	135	N	ISO 2439
Résistance à l'indentation ILD à 40%	175	N	ISO 2439
Résistance à l'indentation ILD à 65%	345	N	ISO 2439
Allongement à la rupture	110	%	ISO 1798
Résistance à la traction	110	kPa	ISO 1798
Résistance à la compression CHD à 40%	4.2	kPa	ISO 3386/1
Résilience	37	%	ISO 8703
Déformation rémanente à 50%	Max 3.7	%	ISO 1856