

COFRABIO DÉCOFFRANT À BASE VÉGÉTALE PRÊT À L'EMPLOI



DESTINATION

COFRABIO est destiné aux démoulages différés, prêt à l'emploi, sa formulation à partir d'huile végétale est exempts de tout produit aromatique donc dénué de toxicité.

COFRABIO répond parfaitement aux exigences d'hygiène des utilisateurs et aux textes réglementaires concernant l'environnement.

COFRABIO est particulièrement adapté pour les banches neuves, les BAP et les BAN, supporte l'étuvage jusqu'à 60°C et s'utilise sur la plupart des coffrages pour la réalisation de bétons architectoniques en chantiers et en préfabrication.

COFRABIO est compatible avec tous les liants hydrauliques et garantit l'obtention de parement de très haute qualité.

PROPRIÉTÉS

COFRABIO est d'utilisation universelle sur la plupart des coffrages :

- Acier,
- Aluminium,
- Contreplaqué,
- Bois bakélinisé,
- Aires de ciment traité, etc.

Pour les matières synthétiques de type polyester, polyuréthane ou caoutchouc, veuillez nous consulter.

CONSOMMATION

Selon les coffrages, 1 litre traite environ 40 m² de surface.

TEINTE

Jaune Paille

CONDITIONNEMENT

Fût : 215 litres

Bidon : 30 litres

COFRABIO DÉCOFFRANT À BASE VÉGÉTALE PRÊT À L'EMPLOI

MODE D'EMPLOI

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépourssiérées.

COFRABIO est prêt à l'emploi et s'applique au pulvérisateur, au chiffon, sous forme d'un film mince et uniforme. **COFRABIO** s'applique le plus régulièrement possible en 1 seule couche mince et sans excès. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

RECOMMANDATIONS

Éviter les excès de produit (phénomène de farinage). **COFRABIO** n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème. **COFRABIO** ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé. Aucun étiquetage ni restriction d'emploi.

COFRABIO est dénué de toute toxicité et ne provoque aucune des réactions que peut entraîner l'utilisation de certains produits pétroliers. Utilisé dans des conditions normales d'emploi, **COFRABIO** ne présente aucun inconvénient pour la peau et pour les voies respiratoires. Le port de gants et de lunettes de protection est conseillé dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver abondamment avec de l'eau.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Stockage : Deux ans en emballage d'origine fermé, à l'abri des fortes chaleurs.

Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Composition	Huile à base végétale
Aspect	Liquide
Concentration huile ou solvant végétal	> 50 %
Viscosité	14 Seconde +/-1 à la coupe Ford n°4 à 20° C
Couleur	Jaune paille
Densité	0,86 kg/ l
Point éclair	79,5°C
Biodégradabilité ultime	> 60% à 28 jours selon norme NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F après évaporation
COV	De 25 à 50 %
Températures limite d'application	+ 5°C à + 60°C
Résistance au froid	Le produit ne gèle pas mais s'épaissit au froid sans perdre ses propriétés (jusqu'à - 35°C)
Solubilité et nettoyage des outils	Détergent écologique