

www.cofrasud.com

COFFRE DE CHANTIER





UTILISATION

Ce co re de chantier a été conçu pour le stockage de petit matériel sur les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES

- Construction caisse : robuste en acier 3 mm,
- Verrouillage: Capot du corre cadenassable avec verrouillage 2 points,
- · Accessoires : Bac intérieur amovible galvanisé,
- Capot : Le capot est incliné pour faciliter le ruissèlement des eaux de pluie et est équipé de 2 vérins pneumatiques pour faciliter l'ouverture du co re et son maintien en position ouverte.

DISPOSITIF DE LEVAGE

- Au chariot élévateur grâce au dégagement en partie basse du co re
- À la grue avec les oreilles de levage (oreilles mobiles pour éviter leur dépassement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.)

OPTIONS

Possibilité d'équiper le co re de chantier de 4 roues pivotantes pour permettre sa


manipulation par un opérateur au sol.




Bac de rangement intérieur



Capot cadenassable



Oreilles de levage mobiles



	_				
Code	Désignation	Capacité L	CMU kg	LxIxHmm	Poids à vide kg
65111	Co re 750 L	750	750	1530 x 800 x 825	170
65121	Co re 1000 L	1000	1000	1980 x 800 x 825	205

Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modi és sans préavis.