

COFRAMINÉRAL DÉCOFFRANT À BASE MINÉRALE PRÊT À L'EMPLOI



PROPRIÉTÉS

COFRAMINÉRAL est un agent de démoulage efficace pour les travaux courants en béton et en mortier.

Sa composition assure un fini de surface permettant l'application de peintures et d'enduits, et il intervient dans des applications très variées.

DOMAINE D'UTILISATION

Coulage dans des banches métalliques.

Coulage sur moules acier, banches, coffrages en bois, piste de coulage.

Grâce à un bon pouvoir mouillant il est utilisé aussi bien sur des parois horizontales que verticales.

MODE D'EMPLOI

Appliquer sans excès sur des moules et banches propres de préférence au pulvérisateur ou au pistolet (pression 3 à 4 kg) ou bien au pinceau à raison d'un litre pour 20 à 30 m².

CONDITIONNEMENT

Densité à 20° C	0.85 (+ ou - 0.02)
Point éclair	> 65° C
Coloration	Brun léger
Viscosité à 20°C (coupe Afnor N°2.5)	63 secondes

Compatible avec l'application de peintures et d'enduits PV CEBTP n°622-6-065

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres

Container de 1000 litres

Bidon de 30 litres